

凝胶 DNA 回收试剂盒质检报告单

XJ-QR-016

请检编号	20251142	请检日期	2025.12.03	请检人	黄芳	
生产日期	2025.11.24	抽检比例	1/1000	产品序号	2001250	
产品批号	20251142	产品名称	凝胶 DNA 回收试剂盒 (250 次制备)			

填写说明：

内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。

样品 要求(指标)	检验1	检验2	对照1	对照2
DNA OD ₂₆₀	3.355	3.245	3.438	3.337
DNA OD ₂₈₀	1.826	1.762	1.861	1.807
DNA OD ₂₃₀	1.726	1.507	1.868	1.758
OD ₂₆₀ /OD ₂₃₀	1.94	2.15	1.84	1.90
OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀	1.84	1.84	1.85	1.85
DNA 浓度 (ng/μl)	167.7335	162.2441	171.8829	166.8465
100bp-1kb DNA 回收效率(目测)	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%
试剂盒外观 与组成	√	√	√	√
电泳检测	√	√	√	√
备注	1. 本批次共生产 118 盒，随机抽取一盒送检。 2. DNA 用 30 μl Buffer TE 洗脱。			
检验结果	 合格 质检员: 高海云			
审核意见	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  审核人: 计亚鹏 </div>			

凝胶 DNA 回收试剂盒质检方法

一、 目的

通过凝胶 DNA 回收实验，以及对获得的 DNA 的各项指标的测试，判断送检的产品是否符合质量要求。

一、 材料、试剂及仪器

1. 材料：送检凝胶 DNA 回收试剂盒、对照其他批次的试剂盒、含有 100bp、250bp、500bp、750 bp、1kb 的 DNA 混合液、2 ml、1.5 ml 离心管若干。
2. 仪器：微量紫外分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、台式离心机、水浴锅。

三、 凝胶 DNA 回收操作步骤

1. 制作含有 DNA 的琼脂糖凝胶：吸取 30 μ l 用于回收的目的 DNA（含有 100bp、250bp、500bp、750 bp、1kb 的 DNA 混合液）于 1.5 ml 离心管中，再吸取 120 μ l 融化的 2% 琼脂糖凝胶液加入到 1.5 ml 离心管中，凝胶凝固后即制成 150 μ l 含 DNA 的琼脂糖凝胶。
2. 按照说明书中的操作步骤，用送检试剂盒和对照试剂盒同步平行各自回收 3 管琼脂糖凝胶中的 DNA。最终 DNA 用 30 μ l Buffer TE 洗脱。

四、 回收 DNA 的纯度检测步骤

在微量紫外分光光度计上用 Buffer TE 调零，取 2 μ l 洗脱的 DNA 检测，记录各个波长的吸光度。

五、 电泳检测操作步骤（连同起始 DNA）

在 2% 琼脂糖凝胶上，按下表依次加入回收的 DNA/起始 DNA，电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

	起始 DNA (70%)	检验	检验	对照	对照	起始 DNA (100%)
DNA	3.5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l	5 μ l
6×Loading Buffer	2 μ l	2 μ l	2 μ l	2 μ l	2 μ l	2 μ l

六、 质量要求与判断方法：

1. 试剂盒外观必须无破损、污渍；试剂盒组成必须与说明书对应一致；试剂盒标签内容必须与送检单相符。
2. 送检试剂盒回收到的 DNA OD_{260}/OD_{280} 数值必须在 1.8 ± 0.15 范围内。
3. 送检试剂盒回收到的 DNA OD_{260}/OD_{230} 数值必须 ≥ 1.5 。
4. 送检试剂盒回收到的 100bp-1kb 各个不同长度的 DNA 经电泳检测，肉眼目测各片段 DNA 的亮度均 $\geq 70\%$ 起始 DNA 的亮度。
5. 送检试剂盒与对照试剂盒测得的各项指标的差异必须小于 $\pm 10\%$ 。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。